

BODYGUARD II <small>AFS AUTOMATIC FLIGHT SYSTEM</small>	XS	S	M	L
Startgewicht	50 - 80 kg	65 - 90 kg	80 - 110 kg	95 - 130 kg
Fläche ausgelegt	24,5 m ²	26,5 m ²	29,0 m ²	31,5 m ²
Fläche projiziert	21,5 m ²	23,3 m ²	25,5 m ²	27,7 m ²
Spannweite ausgelegt	11,01 m	11,45 m	11,98 m	12,49 m
Spannweite projiziert	8,91 m	9,26 m	9,69 m	10,10 m
Streckung ausgelegt	4,9	4,9	4,9	4,9
Streckung projiziert	3,6	3,6	3,6	3,6
Zellenzahl	39	39	39	39
V-Trim	36 Km/h	36 Km/h	37 Km/h	37 Km/h
V-Min	21 Km/h	21 Km/h	20 Km/h	20 Km/h
V-Max	~47 Km/h	~47 Km/h	~48 Km/h	~48 Km/h
Konstruktionsart / Besonderheiten	AFS, Zugbänder, B-Stall Hilfe Geteilter A-Tragegurt	AFS, Zugbänder, B-Stall Hilfe Geteilter A-Tragegurt	AFS, Zugbänder, B-Stall Hilfe Geteilter A-Tragegurt	AFS, Zugbänder, B-Stall Hilfe Geteilter A-Tragegurt
Zahl der Tragegurte	5	5	5	5
Zahl der Leinenstockwerke	A&B Leinen 3 / C&D Leinen 2	A&B Leinen 3 / C&D Leinen 2	A&B Leinen 3 / C&D Leinen 2	A&B Leinen 3 / C&D Leinen 2
Fußbeschleuniger/Trimmer	Fußbeschleuniger	Fußbeschleuniger	Fußbeschleuniger	Fußbeschleuniger
Kappengewicht	4,9 kg	5,1kg	5,4 kg	5,7 kg
Zulassung DHV	DHV 1	DHV 1	DHV 1	DHV 1